

Hlz Zahnziegel 0,8/12 nach DIN 105 Teil 2

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 80 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände

Hlz Zahnziegel 0,8/12

Wanddicke d = 80 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
 Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,8/12 nach DIN105 Teil 2
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern.
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³
Festigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,39 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ₀ = 1,6 MN/m²

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Hlz Zahnziegel 0,8/12
 d = 80 mm; SF (497/80/238 mm)

..... m²