

UNIPOR GZ12 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-721
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Aussenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Aussenwände

UNIPOR GZ12 Planziegel

Wanddicke d = 300 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
 Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus GZ11 Planziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-721.
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-721 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³
Festigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,12 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ₀ = 0,6 MN/m²

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

GZ12 Planziegel
 d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

..... m²