

**UNIPOR Planziegel 0,8/8 Zul.-Nr. Z-17.1-635**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 100 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände**

**UNIPOR Planziegel 0,8/8**

Wanddicke d = 100 mm  
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  
 Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 0,8/8 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-635 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

**Rohdichteklasse** 0,8 kg/dm<sup>3</sup>  
**Festigkeitsklasse** 8  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λ<sub>R</sub> = 0,39 W/(mK)  
**Grundwert der zulässigen Druckspannung** σ<sub>0</sub> = 1,4 MN/m<sup>2</sup>

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR Planziegel 0,8/8**  
 d = 100 mm; SF (497/100/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....