

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-17.2-127
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Wohnungstrennwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Wohnungstrennwände

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12
 Wanddicke d = 240 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
 Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.2-127.
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.2-127 und der DIN 1053 zu vermauern.
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
 Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen.

Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm³
 (Füllbeton C12/15; 0-8 Konsistenz F5)

Rohdichteklasse unverfüllt 0,9 kg/dm³
Festigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 1,60 W/(mK)

Bemessung der Tragfähigkeit nach DIN 1045-1

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12
 d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm)

..... m²