

UNIPOR W14 NE-Zahnziegel Zul.-Nr. Z-17.1-636

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Aussenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Aussenwände

UNIPOR W14 NE-Zahnziegel

Wanddicke d = 300 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
 Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W14 NE-Zahnziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-636.
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Leichtmörtel LM 21, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-636 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Leichtmauermörtel LM 21

Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Festigkeitsklasse 8
Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,14 \text{ W/(mK)}$
Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 0,7 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

W14 NE-Zahnziegel
 d = 300 mm; 10 DF (247/300/238 mm)

..... m²