

**UNIPOR WS10 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1021**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Aussenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig für Aussenwände**

**UNIPOR WS10 CORISO**

Wanddicke d = 300 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem

Fichtenholz mit Dämmstoff-Füllung.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen

Geschossen aus UNIPOR WS10 CORISO nach bauaufsichtlicher

Zulassung Z-17.1-1021.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung

mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem

Zulassungsbescheid Z-17.1-1021 und der DIN 1053 zu vermauern,

unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

gedeckelt

**Rohdichteklasse** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$

**Grundwert der zulässigen Druckspannung**  $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS10 CORISO**

d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**UNIPOR WS10 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1021**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Aussenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig für Aussenwände**

**UNIPOR WS10 CORISO**

Wanddicke d = 425 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem

Fichtenholz. Verfüllt mit Mineralgranulat.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen

Geschossen aus UNIPOR WS10 CORISO nach bauaufsichtlicher

Zulassung Z-17.1-1021.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung

mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem

Zulassungsbescheid Z-17.1-1021 und der DIN 1053 zu vermauern,

unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

gedeckelt

**Rohdichteklasse** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$

**Grundwert der zulässigen Druckspannung**  $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS10 CORISO**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....