

**Hlz Zahnziegel 1,4/12 nach DIN 105 Teil 1**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände**

**Hlz Zahnziegel 1,4/12**

Wanddicke d = 115 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 1,4/12 nach DIN105 Teil 1

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

**Rohdichteklasse** 1,4 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,58 \text{ W/(mK)}$

**Grundwert der zulässigen Druckspannung**  $\sigma_0 = 1,6 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

**Hlz Zahnziegel 1,4/12**

d = 115 mm; 5 DF (372/115/238 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....