

UNIPOR WS09 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1066
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Aussenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Aussenwände

UNIPOR WS09 CORISO

Wanddicke d = 300 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem

Fichtenholz mit Dämmstoff-Füllung.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen

Geschossen aus UNIPOR WS09 CORISO nach bauaufsichtlicher

Zulassung Z-17.1-1066.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung

mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem

Zulassungsbescheid Z-17.1-1066 und der DIN 1053 zu vermauern,

unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

gedeckelt

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³

Festigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 1,4 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 CORISO

d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

..... m²

UNIPOR WS09 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1066
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Aussenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Aussenwände

UNIPOR WS09 CORISO

Wanddicke d = 365 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit Dämmstoff-Füllung.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS09 CORISO nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1066.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1066 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³

Festigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 1,4 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 CORISO

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m²

UNIPOR WS09 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1066
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Aussenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Aussenwände

UNIPOR WS09 CORISO

Wanddicke d = 425 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem

Fichtenholz mit Dämmstoff-Füllung.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen

Geschossen aus UNIPOR WS09 CORISO nach bauaufsichtlicher

Zulassung Z-17.1-1066.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung

mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem

Zulassungsbescheid Z-17.1-1066 und der DIN 1053 zu vermauern,

unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

gedeckelt

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³

Festigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 1,4 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 CORISO

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m²