

Deckenrandelement 200

Ausschreibungsvorschlag Deckenrandelement

Hörl & Hartmann Deckenrandelement als wärmegegedämmter Abschluss für Betondecken aus grünem Styrodur® 2800 C (Zul.-Nr. Z-23.15-1481) mit aussenseitiger Verblendung aus keramischen Ziegelplatten mit profilierter Oberfläche. Innenseitig Neopor® Wärmedämmung. Stirnseitig mit Nut- und Federsystem. Fußplatte aus Faserzement 120 x 4 mm.



Deckenrandelement 120 mm m³ d = 120 mm (2500/120/200 mm)

Deckenrandelement 100 mm m³ d = 100 mm (2500/100/200 mm)

Elementstärke 120 mm für Wandstärke 36,5 cm

Elementstärke 100 mm für Wandstärke 30,0 cm

Elementlänge 2500 mm

Elementhöhe 200 mm



Technische Daten

Wanddicke	30,0	36,5
Materialverbrauch		
Maße		
Länge (mm)	2500	2500
Breite (mm)	100	120
Höhe (mm)	200	200
Verarbeitungsrichtwerte für Mauerwerk		
Styrodur® 2800 C WLG 036 (mm)	80	80
Neopor® WLG 030 (mm)	10	30

Hörl & Hartmann Deckenrandelemente sind die ideale Systemlösung für den Geschoßwohnungsbau

- bessere Schalldämmung durch höhere Einbindung der Geschoßdecken in die Aussenwand
- hohe Verlegeleistung durch große Elementlängen
- ein Arbeitsgang durch schichtweisen Aufbau in einem Bauteil
- keine zusätzlichen Abschaltungsarbeiten erforderlich
- Ausführung der Deckenanschlüsse nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 als optimierte Wärmebrücke [$\varphi \leq 0,06 \text{ W}/(\text{mK})$]
- Putzrillen zur besseren Putzhaftung
- sauberes und einheitliches Fassadenbild im Rohbauzustand